REALCO
Enzymes for Life

- *Enzymes **naturelles***
- *Enzymes **100 % biodégradables***
- ***Brevet PCT/EP2006/060244** : efficacité prouvée grâce à la synergie enzymes – matières premières renouvelables*
- ***Brevet EP1025052** : les enzymes activent les processus d'épuration des eaux*
- *Sans Incidence sur la vie aquatique*

DEGRESSP

Rénovation en ateliers alimentaires

Enzymes = puissance | **Ateliers alimentaires** | **Trempage** | **Haute performance**

Application

Poudre à base d'enzymes pour le trempage et la rénovation (petit matériel, grilles de hotte, vaisselle, plats en inox, pièces détachées…).
➥ Elimine les souillures incrustées ;
➥ Elimine et transforme tous les résidus organiques.

Utilisation

Ateliers alimentaires

Dosage / Mode d'emploi

Dosage : 0,5 à 1 % dans de l'eau chaude (± 40°C)
➥ Préparer une solution, agiter pour assurer une dissolution complète de la poudre ;
➥ Laisser agir 30 minutes pour une action en profondeur ;
➥ Rincer à l'eau chaude et sécher selon l'application.

Avantages

Depuis plus de 30 ans, REALCO s'engage à développer des solutions de nettoyage durable. La technologie enzymatique développée par REALCO est le moyen le plus performant du marché pour protéger notre environnement et l'utilisateur (technologie brevetée : n°EP1025052, n°PCT/EP2006/060244).

- Action efficace sur les tanins ;
- Performance de nettoyage accrue ;
- Nettoyage doux et en profondeur grâce à l'action des enzymes ;
- Non agressif pour l'utilisateur et le matériel en application ;
- Prévient le blocage des canalisations grâce à l'action continue des enzymes ;
- Sans impact sur l'environnement.

Matières actives

Entre autres :

Agents alcalins
Agents de blanchiment
Séquestrant
Dispersant
Enzymes
Tensioactifs

Propriétés physico-chimiques

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc cassé
Masse volumique	1,30±0,15
pH 1 %	9,8±0,5

27/12/2012
S.A. REALCO N.V.
Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be
TVA/BTW-BE-0444.458.750 · RPM/RPR Nivelles · ING-350-01322306-20

DEGRES P

Précautions

Produit développé pour un usage strictement professionnel. Il est recommandé d'utiliser le produit pour les applications définies ci-dessus.

Pour de plus amples informations sur notre produit, nous vous invitons à consulter la fiche de données de sécurité qui pourra vous être fournie sur simple demande.

Pour les mains sensibles et dans le cas d'un contact prolongé avec le produit, il est conseillé de porter des gants.





Code article	POU0286	POU0289
Conditionnement	6 x 1 kg	4 x 5 kg
Palettisation	60 cartons / palette	60 seaux / palette

Stockage

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C. Date limite d'utilisation optimale : 2 ans à dater de la date d'expédition.

27/12/2012
S.A. REALCO N.V.
Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be
TVA/BTW-BE-0444.458.750 · RPM/RPR Nivelles · ING-350-01322306-20